



Этот принтер HP Designjet позволит вам удивить своих клиентов отпечатками профессионального качества с яркими цветами и укладываться в сжатые сроки благодаря высокой скорости печати. Высокопроизводительные функции гарантируют получение нужного результата. Теперь принтер будет еще более прост в управлении.



24-дюймовый принтер HP Designjet T1120



44-дюймовый принтер HP Designjet T1120



24-дюймовый принтер HP Designjet T1120ps



44-дюймовый принтер HP Designjet T1120ps

Идеально подходит для расширяющихся и требовательных рабочих групп, которым нужна возможность печати ярких презентаций собственными силами и в сжатые сроки.

Произведите впечатление на своих клиентов с помощью отпечатков профессионального качества.

Положитесь на эту модель HP Designjet в вопросе обеспечения высокой точности и детализации, четкости и качества линий. Набор из черных чернил трех типов, включая серые чернила HP Vivera, гарантирует точную передачу нейтрального серого цвета, увеличивая детализацию ваших отпечатков. Инновационная конструкция крупных печатающих головок HP позволяет достигать точного распределения мелких капель для печати линий ювелирной точности и четкой передачи текста. Обеспечьте исключительную точность разграничения ширины вертикальных и горизонтальных линий. Точность линии составляет 0,1% при минимальной ширине линии на уровне 0,2 мм.

Вы сможете легко уложиться в сроки благодаря высокой скорости печати и обработки.

Вы сможете легко вложиться в поставленные сроки, даже во время стихийных пиковых периодов, благодаря использованию принтера со скоростью печати до 3 раз выше, чем HP Designjet 800¹. Печать страницы A1 менее чем за 35 секунд². Управляйте заданиями печати - изменяйте приоритеты заданий, печатайте копии с использованием Job Center³ и встроенного web-сервера HP. Быстрый возврат к работе благодаря внутренней архитектуре обработки и наличию жесткого диска на 80 Гб. Быстро сохнувшие чернила HP Vivera обеспечивают высококачественные, устойчивые к смазыванию отпечатки.

Увеличьте эффективность своей рабочей группы с использованием этих высокопроизводительных функций надежного принтера Designjet.

Перегруженная сеть теперь не проблема: быстрая обработка сложных файлов благодаря внутренней архитектуре обработки, а также встроенным HP-GL/2 и PostScript⁴. Поддержка большинства САПР приложений на различных операционных системах благодаря встроенным HP-GL/2 и RTL. Печатайте правильно с первого раза: технологии HP Professional Color, включая калибровку цвета с замкнутым циклом, обеспечивают точное соответствие цветов на листе и на экране. С использованием HP Easy Printer Care вы сможете легко обслуживать принтер и управлять ним и расходными материалами.

¹ По сравнению с принтерами серии HP Designjet 800, Тест включал выполнение 4 копий 50 страниц A1 с нормальным качеством печати на обычной бумаге; без учета времени вмешательства

² С использованием дополнительной платы HP-GL/2, быстрый режим на обычной бумаге; без учета времени вмешательства

³ Файлы, поддерживаемые HP-GL/2, CALS/G4

⁴ Встроенная поддержка PostScript доступна только для принтеров HP Designjet T1120ps.

Кратко о каждой серии



24-дюймовый принтер HP Designjet T1120 (CK837A)

- HP Designjet T1120 610 мм: скорость печати до 35 секунд A1; оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 из входного разрешения 1200 x 1200 при выборе максимальной детализации; встроенная плата HP-GL/2 и RTL; ширина печатного носителя 610 мм; Job Centre во встроенном web-сервере; утилита HP Printer Utility; оптимальное размещение рисунков на листе; печать без полей; предупреждающие сообщения



44-дюймовый принтер HP Designjet T1120 (CK839A)

- HP Designjet T1120 1118 мм: базовая модель принтера с печатными носителями шириной 1118 мм



24-дюймовый принтер HP Designjet T1120ps (CK838A)

- HP Designjet T1120ps 610 мм: базовая модель принтера со встроенным Adobe PostScript



44-дюймовый принтер HP Designjet T1120ps (CK840A)

- HP Designjet T1120ps 1118 мм: базовая модель принтера со встроенным Adobe Postscript и печатными носителями шириной 1118 мм

Рекомендуемые аксессуары



Q6663A
24-дюймовая стойка HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10



CN088A
Программное обеспечение Serif PosterDesigner Pro для принтеров HP Designjet



Q6709A
44-дюймовый шпindel HP Designjet для роликовой подачи



Q6700A
24-дюймовый шпindel HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10



J7997G
Сервер печати HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

Описание аксессуаров



24-дюймовая стойка HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10(Q6663A)

Принтер HP Designjet отлично подходит для небольших офисов – для экономии рабочего пространства его можно поставить на стол. Дополнительная подставка позволяет установить принтер на подвижное основание с корзиной для отпечатков. Поставка поможет вам быстро передвинуть принтер в нужное место, а также освободить рабочий стол.



Программное обеспечение Serif PosterDesigner Pro для принтеров HP Designjet(CN088A)

ПО Serif PosterDesigner Pro предлагает вам необходимые средства для создания великолепных плакатов и транспарантов. Создавая маркетинговую продукцию собственными силами или разрабатывая художественные материалы в условиях жестких сроков сдачи, вы сможете без труда добиться качественного результата.



44-дюймовый шпindel HP Designjet для роликовой подачи(Q6709A)

Шпindel для печатных носителей сохранит немало времени профессионалам, работающим в областях САП и ГИС. Обеспечьте надёжный приём широкоформатных высококачественных документов на выходе из принтера. Это устройство позволяет легко и быстро сменять рулоны печатных носителей. Поддерживаются печатные носители шириной до 1118 мм и длиной до 91 м, на которых вы с лёгкостью напечатаете любые широкоформатные проекты.

Информация о заказе



24-дюймовый принтер HP Designjet T1120(CK837A)

Принтер, печатающие головки (3 по 2 цвета), начальные картриджи, краткий справочник, плакат по настройке, стартовый DVD, шнур питания, подставка продается отдельно



44-дюймовый принтер HP Designjet T1120(CK839A)

Принтер, печатающие головки (3 по 2 цвета), начальные картриджи, 1118 мм подставка, краткий справочник, плакат по настройке, стартовый DVD, шнур питания



24-дюймовый принтер HP Designjet T1120ps(CK838A)

Принтер, печатающие головки (3 по 2 цвета), начальные картриджи, краткий справочник, плакат по настройке, стартовый DVD, шнур питания, подставка продается отдельно



44-дюймовый принтер HP Designjet T1120ps(CK840A)

Принтер, печатающие головки (3 по 2 цвета), начальные картриджи, 1118 мм подставка, краткий справочник, плакат по настройке, стартовый DVD, шнур питания

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Дополнительные принадлежности

Q6663A 24-дюймовая стойка HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10

CN088A Программное обеспечение Serif PosterDesigner Pro для принтеров HP Designjet

Q6709A 44-дюймовый шпindel HP Designjet для роликовой подачи

Q6700A 24-дюймовый шпindel HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10

Расходные материалы

C9380A Серая печатающая головка и черная головка для фотопечати HP 72

C9383A Пурпурная и голубая печатающая головка HP 72

C9384A Матовая чёрная и жёлтая печатающая головка HP 72

C9397A Черный струйный картридж HP 72 69 мл для фотопечати

C9398A Голубой струйный картридж HP 72 69 мл

C9399A Пурпурный струйный картридж HP 72 69 мл

C9400A Желтый струйный картридж HP 72 69 мл

C9401A Серый струйный картридж HP 72, 69 мл

C9403A Черный струйный картридж HP 72 130 мл для матовой печати

Печатные носители

Q6627A Сверхплотная матовая бумага HP высшего качества – 914 мм x 30,5 м (36 д. x 100 ф.)

CG886A Несминаемая особоплотная бумага HP с покрытием – 610 мм x 30,5 м (24 д. x 100 ф.)

C6019B Бумага HP с покрытием – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)

CG891A Документная бумага HP из вторсырья – 1067 мм x 45,7 м (42 д. x 150 ф.)

CG892A Документная бумага HP из вторсырья – 420 мм x 45,7 м (16,54 д. x 150 ф.)

CG883A Несминаемая бумага HP с покрытием – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)

CG889A Документная бумага HP из вторсырья – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)

C7960A Матовая пленка HP Reverse Print Matte Backlit – 914 мм x 22,9 м (36 д. x 75 ф.)

Q8834A Самоклеящаяся гляцевая полипропиленовая пленка HP – 914 мм x 22,9 м (36 д. x 75 ф.)

C3876A Прозрачная пленка HP – 610 мм x 22,9 м (24 д. x 75 ф.)

Q1961A Бумага с покрытием HP Inkjet -100 листов/A2+/458 мм x 610 мм (18 x 24 д.)

CG824A Матовая самоклеящаяся полипропиленовая пленка HP для повседневного использования – 914 мм x 22,9 м (36 д. x 75 ф.)

Подсоединяемость

J7997G Сервер печати HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

Сервис и поддержка

H4518E Сетевая установка HP

UN427E обслуживание HP на месте на следующий рабочий день в течение 3 лет (модели 24 дюйма)

UN442E обслуживание HP на месте на следующий рабочий день в течение 3 лет (модели 44 дюйма)

UN421PE послегарантийная поддержка HP в течение 1 года, обслуживание на месте на следующий рабочий день (модели 24 дюйма)

UN436PE послегарантийная поддержка HP в течение 1 года, обслуживание на месте на следующий рабочий день (модели 44 дюйма)

UN420E ответ HP в течение 4 часов с момента запроса в течение 3 лет, поддержка в режиме 13X5 (модели 24 дюйма)

UN435E ответ HP в течение 4 часов с момента запроса в течение 3 лет, поддержка в режиме 13X5 (модели 44 дюйма)

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>



Технические характеристики

Технология печати	Термальная струйная печать HP
Сопла печатающей головки	2112
Качество печати	Оптимизация разрешения с 1200 x 1200 т/д до 2400 x 1200 т/д с максимальной детализацией
Технология цвета	Термальная струйная печать HP
Число чернил	Голубой, серый, пурпурный, матовый черный, фотографический черный, желтый
Типы чернил	На основе красителя (C, M, Y, G, PK), на пигментной основе (МК)
Объем капли чернил	6 пл (C, M, PK, G), 9 пл (Y, МК)
Скорость печати	Экономичность: СК837А/СК838А: 34 м ² /ч (на бумаге с покрытием), печать цветных линий на листе формата А1: 35 секунд на страницу (обычная бумага), 72 отпечатка формата А1 в час (обычная бумага, экономичный режим); СК839А/СК840А: 41 м ² /ч (на бумаге с покрытием), печать цветных линий на листе формата А1: 35 секунд на страницу (обычная бумага), 72 отпечатка формата А1 в час (обычная бумага, экономичный режим). Производительность: СК837А/СК838А: 8,6 м ² /ч (на бумаге с покрытием), 5,6 м ² /ч (на глянцевой бумаге); СК839А/СК840А: 10 м ² /ч (на бумаге с покрытием), 6,7 м ² /ч (на глянцевой бумаге)
Линия	Точность печати линий: +/- 0,1%. Минимальная ширина: Минимальная толщина линии (с адресацией HP-GL/2): 0,02 мм, гарантированная минимальная толщина линии (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 мм
Языки управления принтером	СК837А/СК839А: графический интерфейс пользователя HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3, СК838А/СК840А: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Память	Стандартное: СК837А/СК838А: 320 МБ, СК839А/СК840А: 384 МБ; Максимум: СК837А/СК838А: 320 МБ, СК839А/СК840А: 384 МБ; Стандартно 80 Гб. Жесткий диск: Стандартно 80 Гб
Поля печати (мм)	Рулон верхнее: 5 мм; нижнее: 5 мм; левое: 5 мм; правое: 5 мм Лист Рулоны: 5 мм; материалы в листах: 5 мм (вверху), 5 мм (справа), 5 мм (слева), 16,75 мм (снизу)
Типы печатных носителей	Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, сверхплотная матовая, цветная), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая, высокоглянцевая), материалы для просмотра с задней подсветкой, самоклеящиеся печатные носители (пл д/выв/ и указ, для помещений, полипропиленовые, виниловые)
Форматы материалов для печати	Стандартное: А4, А3, А2, А1, А0 (только СК839А/СК840А). Нестандартные: СК837А/СК838А: 216 x 279 – 610 x 1676 мм, СК839А/СК840А: от 216 x 279 до 1118 x 1676 мм
Максимальная длина носителя	Рулон: 91,4 м. Лист: 1676,4 мм
Максимальная ширина печатных носителей	СК837А/СК838А: 610 мм, СК839А/СК840А: 1118 мм
Максимальная протяженность печати	91 м (в зависимости от операционной системы и приложения)
Толщина носителя	До 0,8 мм
Рекомендуемая плотность печатных носителей	От 60 до 328 г/м ²
Рулон	Максимальный диаметр: 135 мм
Управление печатными носителями	Полистовая подача, рулонная подача, автоматический резак
Интерфейс соединения	Стандартное: Gigabit Ethernet (1000Base-T), интерфейс Hi-Speed USB 2.0, дополнительный слот EIO Jetdirect. Опционально: Серверы печати HP Jetdirect
Панель управления	Серый графический дисплей 240 x 160 пикселей (с поддержкой шрифтов азиатских языков), 4 кнопки прямого доступа, 7 кнопок перемещения и 2 двучетных индикатора (готово, обрабатывается, внимание, ошибка).
Управление принтером	утилиты HP Web Jetadmin, HP Printer Utility
Драйверы, входящие в комплект поставки	СК837А/СК839А: драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows® (оптимизированные для AutoCAD 2000 и выше), драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X, поддержка среды Citrix® XenApp и Citrix® XenServer. СК838А/СК840А: драйверы HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® для Windows® (оптимизированные для AutoCAD 2000 и выше); драйверы HP PCL 3 GUI, PostScript® для Mac OS X; поддержка среды Citrix® XenApp и Citrix XenServer
Программное обеспечение	Утилита мгновенной печати HP Instant Printing
Совместимость с операционными системами	Windows Vista® (32 и 64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 и 64-bit), XP Home и Professional (32 и 64-bit), Server 2003 (32 и 64-bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. Последние версии драйверов можно загрузить с сайта http://www.designjet.hp.com
Совместимость с сетевыми операционными системами	Windows Vista® (32 и 64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 и 64-bit), XP Home и Professional (32 и 64-bit), Server 2003 (32 и 64-bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Процессор Intel® Pentium® 4 (1 ГГц), ОЗУ 512 Мб, 2 Гб свободного пространства на жестком диске. Mac OS X v10.4 или выше: Процессор PowerPC G3 или Intel® Core, ОЗУ 256 Мб, 1 Гб свободного места на жестком диске
Питание	Требования: Напряжение на входе (автопереключение) от 100 до 240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А макс.. Источник: Внутренние: встроенный универсальный блок питания. Потребляемая мощность: 200 Вт максимум, 43 Вт максимум (в режиме ожидания), 27 Вт максимум (в режиме энергосбережения), 0,1 Вт максимум (в выключенном состоянии)
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: СК837А/СК838А: 1262 x 661 x 391 мм, СК839А/СК840А: 1770 x 690 x 1047 мм. В упаковке: СК837А/СК838А: 1440 x 766 x 623 мм, СК839А/СК840А: 1930 x 766 x 791 мм
Вес	Без упаковки: СК837А/СК838А: 47 кг, СК839А/СК840А: 86 кг. В упаковке: СК837А/СК838А: 89 кг, СК839А/СК840А: 123 кг
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 5 до 40° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 35° С (в зависимости от типа бумаги). Влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 20 до 80% относительной влажности (в зависимости от типа бумаги). Температура хранения: От -25 до 55°С. Влажность при хранении: 0 – 95% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd6,9 Б (А) (активно/печать), 4,4 Б (А) (режим ожидания). Звуковое давление: LpAm 57 дБ (А) (активно/печать), 29 дБ (А) (режим ожидания)
Сертификации	Соответствует стандартам для ИТЕ продуктов класса А: ЕС (директива EMC). Стандарты соответствия: ЕС (соответствует требованиям IVD и EN60950-1), Россия (ГОСТ). ENERGY STAR: Да
Гарантия	Гарантия на аппаратную часть сроком два года, включая бесплатную поддержку по телефону и обслуживание на месте на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

<http://www.hp.com/uk>



Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 04/09 4AA2-3976RUE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

