



Серия принтеров HP Designjet 111

Самая доступная серия широкоформатных принтеров HP.



Широкоформатный принтер HP по доступной цене.

- Требуется эффективное средство печати по приемлемой цене? Этот недорогой широкоформатный принтер позволяет печатать документы большого размера в домашних условиях.
- Недорогой принтер серии HP Designjet 111 обеспечивает высококачественную печать плакатов и презентаций по цене, не превышающей 1 евро.
- Избавьтесь от необходимости прибегать к услугам типографий: данная серия принтеров HP обеспечивает недорогую печать в домашних условиях.

Самый компактный широкоформатный принтер HP.

- Неизменно профессиональное качество отпечатков: печатайте четкие чертежи и яркие, красочные плакаты и презентации.
- При ширине 1 м этот принтер HP Designjet для домашнего офиса является самым компактным широкоформатным принтером на рынке[1].
- Не беспокойтесь о необходимости постоянной замены картриджей или вытаскивании застрявшей в принтере бумаги; модель HP Designjet 111 гарантирует надежную работу в течение всего срока эксплуатации.

Простота эксплуатации.

- Возможность выполнить печать одним нажатием кнопки и бесплатная утилита HP Instant Printing Utility обеспечивают высокую скорость и удобство печати.
- Неизменно высококачественная печать плакатов, чертежей и презентаций различного формата вплоть до A1-size.
- Удобные средства управления печатными носителями позволяют печатать как на отдельных листах, так и на рулонах[2].
- Этот принтер HP поддерживает различные печатные носители, включая фотобумагу HP для создания великолепных презентаций; документную бумагу и бумагу HP с покрытием для сокращения расходов на печать; бумагу ColorPRO, обеспечивающую великолепное качество отпечатков.

[1] Занимая площадь всего в 0,3 кв. м, принтер HP Designjet 111 является самым компактным широкоформатным принтером на рынке.

[2] HP Designjet 111 с лотком позволяет печатать на листах формата A3/A4-sized. HP Designjet 111 с устройством подачи рулонов обеспечивает печать формата A1/A2 с использованием одного рулона.





Серия принтеров HP Designjet 111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	
Чертежи	90 с/стр.
Разрешение при печати	До 1200 x 600 т/д
Поля (сверху x снизу x слева x справа)	Рулон: 5 мм (сверху), 5 мм (справа), 5 мм (слева), 5 мм (снизу) Лист: 5 мм (сверху), 5 мм (справа), 5 мм (слева), 12 мм (снизу)
Технология	Термальна струйная печать HP
Типы чернил	На основе красителя (цветные); на пигментной основе (черные)
Цвета чернил	4 (по 1 – голубой, пурпурный, желтый, черный)
Капля чернил	4 пл (С, М, Y), 18 пл (К)
Точность печати линий	+/- 0,2%
Минимальная ширина линий	0,04 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Носители	
Типы	Бумага с покрытием (с покрытием, плотная с покрытием, обычная), техническая (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), пленки, фотобумага (высокоглянцевая, полуглянцевая), для пробных отпечатков (высокоглянцевая и полуглянцевая для контрастов, матовая, полуглянцевая)
Вес	60 – 210 г/м ²
Размер	111 с устройством подачи рулонов: Ручная полистовая подача: 110 x 205 мм – 625 x 1625 мм; задний тракт подачи: 110 x 205 мм – 625 x 1625 мм; рулонная подача: до 609 мм (задний тракт подачи); 111 с лотком: Лоток 1: 76 x 142 мм – 457 x 610 мм; ручная полистовая подача: 110 x 205 мм – 625 x 1625 мм; задний тракт подачи: 110 x 205 мм – 625 x 1625 мм;
Толщина	111 с устройством подачи рулонов: Передний тракт подачи: до 0,20 мм; задний тракт подачи: до 0,38 мм; 111 с лотком: Лоток 1: до 0,20 мм; конверты: до 0,38 мм; передний тракт подачи: до 0,20 мм; задний тракт подачи: до 0,38 мм;
Память	
Стандартное	64 Мб
Подсоединяемость	
Интерфейсы (стандартно)	Порт Full-Speed USB 1.1; параллельный порт Centronics IEEE-1284 (поддержка ECP); разъем для аксессуаров EIO Jeldirect
Интерфейсы (дополнительно)	Внутренние серверы печати HP Jeldirect
Языки управления принтером (стандартно)	PCL 3 GUI
Драйверы, входящие в комплект поставки	Драйвер HP PCL 3 GUI для Windows® (оптимизированный для AutoCAD 2000 и выше); Драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; поддержка сред Citrix® XenApp и Citrix® XenServer
Рекомендуемые требования к системе	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: Процессор PowerPC G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 1 Гб; 2 Гб свободного места на жестком диске; Mac OS X v10.6: Компьютер Mac с процессором Intel® Core; ОЗУ 2 Гб; 4 Гб свободного места на жестком диске
Windows	Windows® 7: 32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор (1 ПГц), ОЗУ 2 Гб (32-бит) или 4 Гб (64-бит), 4 Гб свободного места на жестком диске; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32-битный (x86) или 64-битный (x64) процессор (1 ПГц), ОЗУ 2 Гб, 4 Гб свободного места на жестком диске; Microsoft® Windows® XP Professional/Home (SP2 или выше): Процессор Intel® Pentium® или AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 ПГц), ОЗУ 1 Гб, 2 Гб свободного места на жестком диске
Размеры (ш x г x в)	
Принтер	111 с устройством подачи рулонов: 1042 x 495 x 220 мм; 111 с лотком: 1042 x 579 x 220 мм;
Транспортировка	111 с устройством подачи рулонов: 1192 x 545 x 453 мм; 111 с лотком: 1192 x 545 x 493 мм;
Вес	
Принтер	111 с устройством подачи рулонов: 23 кг; 111 с лотком: 22 кг;
Транспортировка	111 с устройством подачи рулонов: 34,3 кг; 111 с лотком: 34 кг;
Комплектация	
CQ532A	Принтер; устройство ручной подачи рулонов; печатающие головки; начальные чернильные картриджи; краткий справочник; плакат по настройке; документация и драйверы; шнур питания
CQ533A	Принтер; входной лоток; выходной лоток; печатающие головки; начальные чернильные картриджи; краткий справочник; плакат по настройке; документация и драйверы; шнур питания
Диапазоны условий	
Рекомендуемая температура эксплуатации	От 15 до 30°C
Температура хранения	От -20 до 55°C
Рекомендуемая рабочая влажность	От 25 до 75% относительной влажности
Влажность при хранении	0 – 95% относительной влажности

Акустика	
Звуковое давление	50 дБ (А), 37 дБ (А) (режим ожидания)
Звуковая мощность	6,2 Б (А), 5,4 Б (А) (режим ожидания)
Потребляемая мощность	
Максимум	До 45 Вт (рабочий режим), < 15 Вт (спящий режим), < 12 Вт (режим ожидания), 0,1 Вт (выключено)
Требования к питанию	Напряжение на входе (автопереключение) от 100 до 240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А макс.
Сертификация	
Безопасность	Соответствие требованиям IEC 60950-1 ITE; EC (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитный	Соответствие требованиям ЕС для продуктов ITE класса В (директива EMC)
Экологический	Energy Star; EC RoHS; EuP; FEMP; REACH; WEEE
ENERGY STAR	Да
Гарантия	
	Ограниченная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты технической поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Продукт	
CQ532A	Принтер HP Designjet 111 для печати на рулонах 24"
CQ533A	Принтер HP Designjet 111, 24", с лотком
Дополнительные принадлежности	
Q1246B	Подставка и лоток для HP Designjet 1xx/5xx (24 дюйма)
Q1264A	24-дюймовый шпиндель HP Designjet 1xx
J7961G	Сервер печати HP Jeldirect 635n IPv6/IPsec
C7797A	Устройство ручной подачи бумаги из рулона для HP Designjet
Расходные материалы, адаптированные под чернила	
CH565A	Черный картридж HP 82 емкостью 69 мл
C4836A	Картридж с голубыми чернилами HP 11
C4837A	Картридж с пурпурными чернилами HP 11
C4838A	Картридж с желтыми чернилами HP 11
C4810A	Черная печатающая головка HP 11
C4811A	Голубая печатающая головка HP 11
C4812A	Пурпурная печатающая головка HP 11
C4813A	Желтая печатающая головка HP 11
Печатные носители	
C6035A	Ярко-белая бумага HP для струйной печати (610 мм на 45,7 м)
Q1396A	Универсальная документная бумага HP – 610 мм x 45,7 м
CG889A	Документная бумага HP из вторсырья – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)
C6029C	Сверхплотная бумага HP с покрытием – 610 мм x 30,5 м (24 д. x 100 ф.)
Q1412A	Сверхплотная универсальная бумага HP с покрытием – 610 мм x 30,5 м (24 д. x 100 ф.)
Q1404A	Универсальная бумага HP с покрытием – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)
Q1442A	Бумага HP с покрытием – 594 мм x 45,7 м (23,39 д. x 150 ф.)
C3869A	Натуральная калька HP – 610 мм x 45,7 м (24 д. x 150 ф.)
51642A	Матовая пленка HP - 610 мм x 38,1 м (24 д. x 125 ф.)
Q1426A	Универсальная высокоглянцевая фотобумага HP – 610 мм x 30,5 м (24 д. x 100 ф.)
Сервис и поддержка	
UV230E HP Care Pack	обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий рабочий день, 3 года
UV231E HP Care Pack	обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий рабочий день, 4 года
UV232E HP Care Pack	обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий рабочий день, 5 лет
UV236E HP Care Pack	обслуживание оборудования Designjet 111 в течение 4 часов, 13x5, 3 года
UV239PE HP Care Pack	послегарантийное обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий рабочий день, 1 год
UV240PE HP Care Pack	послегарантийное обслуживание оборудования Designjet 111 на следующий рабочий день, 2 года
UV242PE HP Care Pack	послегарантийное обслуживание оборудования Designjet 111 в течение 4 часов, 13x5, 1 год

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Более подробную информацию см. по адресу <http://www.hp.com>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

4AA1-1321RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Май 2010