

# Принтер HP Designjet T795 серии ePrinter



Интернет-принтер с шириной печати 1118 мм (44") для малых и средних рабочих групп



## Высокое качество и быстрое достижение результатов

- Шесть видов оригинальных чернил HP обеспечивают яркие цвета, естественные оттенки серого и насыщенный черный цвет.
- Применение оригинальных чернил HP и специальных печатающих головок позволяет добиться четкости линий и высокой детализации чертежей.
- Печать в различных форматах (до A0) без потери качества; создание отпечатка A1 за 28 секунд в экономичном режиме печати.
- Режим предварительного просмотра представляет документ в полном соответствии с итоговым результатом, что ускоряет выполнение работы и повышает качество отпечатков.

## Удобный в эксплуатации принтер, который соответствует требованиям вашего бизнеса

- Быстрая обработка крупных файлов благодаря 16 Гбайт виртуальной памяти и поддержке HP-GL/2 и PDF для большинства операционных систем и ПО САПР<sup>1</sup>.
- Автоматические обновления ПО гарантируют актуальное состояние функций принтера и делают его приобретение выгодным долгосрочным вложением.
- Использование оригинальных струйных картриджей HP объемом 300 мл с черными матовыми чернилами позволяет выполнять печать без участия пользователя.
- Отправка файлов TIFF, JPEG и PDF<sup>1</sup> на печать с сенсорного экрана принтера или прямо с USB-накопителя без использования компьютера.

## Доступ к печати — там, где это необходимо<sup>2</sup>

- Возможность использования смартфонов или планшетных ПК Apple® или Android™ для печати практически из любого места<sup>2</sup>.
- HP Designjet ePrint & Share позволяет печатать документы, даже находясь за пределами офиса<sup>2</sup>.
- Автоматическое сохранение копий в облачное хранилище при печати с помощью HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup>.
- Отправка проектов по электронной почте на принтер HP Designjet T795 серии ePrinter благодаря возможности подключения принтера к Интернету<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Файлы PDF доступны только с дополнительным модулем PostScript (PS) (дополнительные принадлежности приобретаются отдельно).

<sup>2</sup> Требуется учетная запись HP Designjet ePrint & Share, подключение принтера к Интернету и подключенное устройство с доступом к Интернету. Для использования мобильного приложения HP Designjet ePrint & Share требуется устройство Apple® iOS или Android™ и подключение к Интернету. Может взиматься плата за передачу данных или время соединения. Скорость печати может варьироваться. На каждую учетную запись выделяется 5 Гбайт для временного хранения. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/eprintandshare>

# Принтер HP Designjet T795 серии ePrinter

## Технические характеристики

<b>Печать</b>	
Чертежи	28 сек/стр., 103 отпечатка А1 в час
Цветные изображения	41 м²/ч на носителях с покрытием; 6,7 м²/ч на глянцевых носителях
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д
Поля (сверху x снизу x слева x справа)	Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм Лист: 5 x 17 x 5 x 5 мм
Технология	Термальная струйная печать HP
Типы чернил	Чернила на основе красителя (C, G, M, pK, Y); на пигментной основе (mK)
Цвета чернил	6 (по одному голубого, серого, пурпурного, матового черного, фотографического черного, желтого)
Капля чернил	6 пл (C, G, M, pK); 9 пл (mK, Y)
Объем поставляемого картриджа	матовый черный (300 мл); голубой, серый, пурпурный, матовый черный, черный фото, желтый (130 мл); голубой, серый, пурпурный, черный фото, желтый (69 мл)
Сопла печатающей головки	1056
Печатающие головки	3 (по одной на два цвета: матовый черный и желтый, пурпурный и голубой, фото черный и серый)
Скорость печати	103 отпечатка А1 в час
Точность печати линий	+/- 0,1% Точность печати линий: +/- 0,1 % указанной длины вектора или +/- 0,2 мм (большее значение) при температуре 23 °C и относительной влажности 50–60 %, на матовой пленке HP формата А0 в режиме наилучшего качества или обычном режиме печати при использовании оригинальных чернил HP
Минимальная толщина линии	0,02 мм (для HP-GL/2)
Минимальная ширина линий	0,06 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))
Максимальная плотность отпечатка	11,9 кг
Максимальная оптическая плотность	6 L* мин/2,15 D
<b>Носители</b>	
Управление бумагой	Полистовая подача; рулонная подача; автоматический резак
Типы	Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, ообоуплотная с покрытием, сверхплотная матовая, цветная), техническая бумага (копировальная, полупрозрачная, пергаментная), фотобумага (атласная, глянцевая, полуглянцевая, матовая, высокоглянцевая), материалы для просмотра с задней подсветкой, самоклеящиеся печатные носители (пл д/выв/ и указ, для помещений, полипропиленовые, виниловые)
Вес	От 60 до 328 г/м²
<b>Размер</b>	
CR649C	210 x 279 мм – 1118 x 1676 мм
Толщина	До 31,5 мил
<b>Память</b>	
Стандартная	16 Гбайт (виртуальная)
Жесткий диск	Дополнительно, 160 Гб (поставляется с обновлением для использования PostScript)
<b>Подсоединяемость</b>	
Интерфейсы (стандартно)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); скоростной сертифицированный порт USB 2.0; разъем для аксессуаров EIO Jetdirect
Интерфейсы (дополнительно)	Совместимые серверы печати HP Jetdirect
Языки управления принтером (стандартно)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Языки управления принтером (дополнительно)	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7
Драйверы, входящие в комплект поставки	Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows; драйвер HP PCL 3 GUI для Mac OS X; драйверы PostScript® для ОС Windows, Linux и Mac, с дополнительным комплектом обновления PostScript®/PDF
<b>Условия работы</b>	
Температура эксплуатации	От 5° до 40°С
Температура хранения	От -25 до 55°С
Влажность при эксплуатации	Влажность 20–80%
Влажность при хранении	0 – 95% относительной влажности
<b>Акустика</b>	
Звуковое давление	43 дБ (А)
Мощность звука	6,1 бел (А)
<b>Размеры (ш x г x в)</b>	
Принтер	1770 x 701 x 1050 мм
В упаковке	1930 x 766 x 770 мм
<b>Вес</b>	
Принтер	81,6 кг
В упаковке	103 кг
<b>Потребляемая мощность</b>	
Максимум	< 120 Вт (печать), < 27 Вт (режим готовности), < 7 Вт / < 25 Вт со встроенным DFE (режим энергосбережения), 0,1 Вт (в выключенном состоянии)
Требования к питанию	Напряжение на входе (автопереключение) от 100 до 240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 2 А макс.

<b>Комплектация</b>	
CR649C	Принтер HP Designjet T795 1118 мм ePrinter; печатающие головки; начальные картриджи; подставка под принтер; шпindel; краткий справочник; плакат с инструкциями по настройке; зарядочное ПО; шнур питания
<b>Сертификация</b>	
Безопасность	ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитная	Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса А, включая: ЕС (Директива EMC)
Экологическая	ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (EC); RoHS (Китай); RoHS (Корея); RoHS (Индия); REACH; EPEAT Bronze
ENERGY STAR	Да
<b>Гарантия</b>	
	Ограниченная гарантия на аппаратную часть сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

## Информация для заказа

<b>Продукт</b>	Принтер HP Designjet T795 серии ePrinter, 1118 мм
<b>Дополнительные принадлежности</b>	
CN500B	Комплект обновления HP Designjet PostScript
CN538A	Адаптер для рулонов HP Designjet (3 дюйма)
CQ654C	Сканер HP Designjet HD
J8025A	Сервер печати HP Jetdirect 640n
Q6709A	Шпindel HP Designjet 1118 мм для роликовой подачи
<b>Расходные материалы/чернила</b>	
C9370A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный фото
C9371A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Голубой
C9372A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Пурпурный
C9373A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный
C9374A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Серый
C9380A	HP 72, Печатающая головка HP, Серая и Черная фото
C9383A	HP 72, Печатающая головка HP, Пурпурная и Голубая
C9384A	HP 72, Печатающая головка, Черная матовая и Голубая
C9397A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Черный фото
C9398A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Голубой
C9399A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Пурпурный
C9400A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Желтый
C9401A	HP 72, Струйный картридж HP, 69 мл, Серый
C9403A	HP 72, Струйный картридж HP, 130 мл, Черный матовый
CH575A	HP 726, Струйный картридж HP Designjet, 300 мл, Черный матовый

## Сервис и поддержка

HP HP998E — поддержка оборудования Designjet T790-44/T795-44, обслуживание на следующий рабочий день, 3 года  
HP HQ009E — поддержка оборудования Designjet T790-44/T795-44, обслуживание на следующий рабочий день, 4 года  
HP HQ003E — поддержка оборудования Designjet T790-44/T795-44, обслуживание на следующий рабочий день, 5 лет  
HP HQ015PE — послегарантийная поддержка оборудования Designjet T790-44/T795-44, обслуживание на следующий рабочий день, 1 год  
HP HQ013PE — послегарантийная поддержка оборудования Designjet T790-44/T795-44, обслуживание на следующий рабочий день, 2 года

Услуги поддержки HP Designjet представляют собой решения для критически важных бизнес-сред и включают в себя установку, расширенные программы поддержки и обслуживания, а также множество других дополнительных услуг. Дополнительную информацию см. на веб-сайте [www.hp.com/go/insightremotesupport](http://www.hp.com/go/insightremotesupport).

Оригинальные чернила и печатающие головки HP гарантируют неизменно высокое качество печати и обеспечивают длительную бесперебойную работу. Дополнительную информацию см. на веб-сайте [hp.com/go/OriginalHPInks](http://hp.com/go/OriginalHPInks).



Полный ассортимент печатных материалов HP для широкоформатной печати см. на [globalBMG.com/hp](http://globalBMG.com/hp).

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP привезены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакционные ошибки и упущения в данном документе.

4A4S-1916RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Апрель 2014

